



SLIM OSMO
30
HOME AND OFFICE

SLIM OSMO

Piccola nelle dimensioni... Grande nel risultato!
Small in size... Large in result!

ACQUA OSMOTIZZATA
 LISCIA FREDDA E GASSATA

- Refrigeratore con osmosi inversa integrata
- Acqua osmotizzata a salinità costante
- Sistema compatto e conveniente

Tabella Rimozione Sostanze

Sodio	90-95 %	Fosfati	93-98 %
Calcio	93-98 %	Solfati	93-98 %
Magnesio	93-98 %	Arsenico	93-98 %
Potassio	93-98 %	Pesticidi	93-98 %
Ammoniaca	93-98 %	Nitrati	85-90 %
Nitriti	93-98 %	Amianto	> 99 %
Nickel	93-98 %	Cloruri	90-95 %
Idrocarburi	93-98 %	Piombo	93-98 %
Batteri	> 99 %	Cromo	93-98 %
Zinco	93-98 %	Mercurio	93-98 %
Cloro	100 %	Cadmio	93-98 %



Il refrigeratore d'acqua serie "SLIM OSMO 500" è stato progettato con un sistema di filtrazione integrato ad osmosi inversa diretto senza serbatoio di accumulo in grado di erogare 70 lt/h di acqua purificata di alta qualità. Sfruttando la capacità selettiva di speciali membrane osmotiche di ultima generazione, rimuovono efficacemente dall'acqua i sali minerali in eccesso e le varie sostanze inquinanti.



The "SLIM OSMO 500" series water chiller it has been designed with an integrated direct reverse osmosis filtration system, without tank accumulation capable of delivering 70 lt/h of pure water made of high quality. By exploiting the selective ability of special latest generation osmotic membranes effectively, it remove mineral salts from the water them in excess and the various pollutants.

EROGAZIONE ACQUA
 WATER SUPPLY



EROGAZIONE ACQUA "VERSIONE SILVER"
 WATER SUPPLY "SILVER VERSION"



MODELLO/MODEL	SLIM OSMO 30	SLIM OSMO SILVER 30
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	230 V 50 HZ	230 V 50 HZ
PRESSIONE ACQUA / WATER PRESSURE min/max (bar)	2,5 / 5	2,5 / 5
TASTI ELETTROMECCANICI / ELECTROMECHANICAL BUTTONS	3	3
CONSUMO ELETTRICO / POWER CONSUPTION	250 W	250 W
PRESSIONE OPERATIVA/ OPERATING PRESSURE	8 bar	8 bar
PORTATA BOOSTER PUMP / RANGE BOOSTER PUMP ⁽¹⁾	130 lt/h	130 lt/h
TEMPERATURA ACQUA MIN -MAX / MAX-MIN TEMPERATURE	+5 °C / +40 °C	+5 °C / +40 °C
SALINITA' MAX ING. / MAXIMUM SALINITY INLET	1500 ppm TDS	1500 ppm TDS
DUREZZA TOTALE MAX. / TOTAL HRDNESS MAX.	50 °F	50 °F
MEMBRANA OSMOTICA / OSMOSTIC MEMBRANE	TFC 3013-A	TFC 3013-A
CAPACITA' MEMBRANA / OSMOSTIC MEMBRANE	500 GPD	500 GPD
REIEZIONE NaCl / NaCl REJECTION	97 %	97 %
TASSO DI RECUPERO MAX / MAX RECOVERY RATE	60 %	60 %
PREFILTRO COPOSITO/ COMPOSITE PREFILTER	Micro fibra CarbonBlock 5 µ	Micro fibra CarbonBlock 5 µ
POST FILTRO DEADICIFICANTE / POST DEADICIFIER FILTER	OPTIONAL	OPTIONAL
KIT MONTAGGIO E REG. TDS / KIT ASSEMBLY E REG. TDS	✓	✓



FILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI

Grazie alla filtrazione a carboni attivi con spessore di filtraggio 0,5 micron, elimina tutti gli odori sgradevoli, sostanze chimiche, come il cloro, le fibre di amianto ed alcuni organismi come il cryptosporidium.

ACTIVE CARBON FILTER

Active carbon filtration with a filtering of 0.5 microns, removing all unpleasant odors, chemicals such as chlorine, the asbestos fibres and microorganisms including cryptosporidium.



BOMBOLA CO2

Bombole di co2, per un pieno di acqua gassata. Disponibili in quattro formati, ricaricabile da 4 kg. e non ricaricabile da 600, 850 e 1200 gr.

CO2 CYLINDER

Co2 cylinder for a full of sparkling water. Available in four sizes: 4 kg. rechargeable and non-rechargeable 600, 850 and 1200 gr.



TUBO PER ALTA PRESSIONE

Il tubo per alta pressione, collegandolo alla bombola ricaricabile di CO2 fornisce più comodità nel spostare o sganciare la bombola in ogni momento, evitando di guastare il regolatore di CO2.

CO2 HOSE FOR HIGH PRESSURE

High pressure hose, connected to the rechargeable CO2 cylinder, provides more comfort in disengage the cylinder at all times, avoiding to tamper of the co2 regulator.



RUBINETTO 3 VIE

Rubinetto 3 vie per l'erogazione dell'acqua filtrata: liscia ambiente, liscia refrigerata, refrigerata gassata.

5-WAY TAP

5-way tap for water supply filtered: smooth ambient, smooth chilled, chilled carbonated and hot and cold water from the water supply.



RUBINETTO 5 VIE

Rubinetto 5 vie per l'erogazione dell'acqua filtrata: liscia ambiente, liscia refrigerata, refrigerata gassata e acqua calda e fredda della rete idrica.

5-WAY TAP

5-way tap for water supply filtered: smooth ambient, smooth chilled, chilled carbonated and hot and cold water from the water supply.



EUROCOB SRL

Via Cairate, 60 - 00135 ROMA (ITALY)

Telefono: +39 06 30998225 | Fax: +39 06 3090883

info@eurocob.it | www.eurocob.it

P.IVA: 05225821007