

SCHEDA TECNICA DEL REFRIGERATORE D'ACQUA SLIM

TECNICAL SHEET OF THE WATER COOLER SLIM



EROGAZIONE ACQUA
WATER SUPPLY



EROGAZIONE ACQUA "VERSIONE SILVER"
WATER SUPPLY "SILVER VERSION"



MODELLO/MODEL	SLIM 30	SLIM 50
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE / COOLING SYSTEM	a secco / DRY BANK	Banco ghiaccio/Ice bank
CAPACITÀ REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION CAPACITY	30 LT/H	50 LT/H
CONDENSAZIONE A VENTILAZIONE FORZATA/ FORCED VENTILATION CONDENSATION	✓	✓
ENTRATA ACQUA / INLET WATER mm	8	8
ENTRATA CO2/ INLET CO2 mm.	6	6
USCITE ACQUE mm. / OUTLET WATER mm.	6	6
CARBONATORE ACQUA FRIZZANTE / CARBONATOR SPARKLING WATER	304 INOX / STAINLESS STEEL 316L 1lt	304 INOX / STAINLESS STEEL 316L 1lt
RIVESTIMENTO ESTERNO / CABINET *	PREVERN./SKINPLATE	PREVERN./SKINPLATE
SERPENTINE ACQUA FREDDA / COLD WATER SERPENTINE	304 INOX / STAINLESS STEEL 304	304 INOX / STAINLESS STEEL 304
TERMOSTATO REGOLABILE / ADJUSTABLE THERMOSTAT : 3°C - °C 10	MECCANICO/MECHANIC	MECCANICO/MECHANIC
REFRIGERAZIONE ISTANTANEA/ FAST DIRECT REFRIGERATION	✓	✓
ASSORBIMENTO / ABSORPTION	250 WATT	300 WATT
POTENZA FRIGORIFERA / COOLING POWER	300 WATT	350 WATT
PRESSIONE DI ESERCIZIO / OPERATING PRESSURE	3-5 BAR	3-5 BAR
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	230 V 50 HZ	230 V 50 HZ
COMPRESSORE CV. / COMPRESSOR CV.	1/8	1/8
PESO KG. / WEIGHT KG.	20	20
DIMENSIONI (LXPXH) mm./DIMENISONS (WDXH) mm.	220x320x430	220X410X430
GAS REFRIGERANTE GR./ REFRIGERANT GAS GR.	HFC R134 a 80 gr.	HFC R134 a 115 gr.
EMISSIONE SONORA dB / SOUND EMISSION dB	dB 32	dB 32

* Personalizzazione su richiesta
Customization on request